

AQUAKOLOR

Pigmenti - pastă colorantă universală pentru vopsele pe bază de dispersie apoasă

Domeniu de întrebuințare: pentru colorarea vopselelor pe bază de dispersie apoasă - de ex. Hera, Merkur, Unitop etc. - folosite pentru vopsitori interioare și exterioare. Poate fi folosită și de sine-stătător pentru vopsitorii, atât în interiorul cât și în exteriorul clădirilor.

Paleta de culori: negru 300, galben 400, ocră 450, portocaliu 480, maro 500, verde 600, verde 601, albastru 700, mov 790, roșu 800, roșu 820

Caracteristici calitative:

Timp de uscare la 20°C:	max. 2 ore
Reaplicabil la 20°C, după:	min. 4 ore
Termen de garanție depozitată la 5-25°C:	2 ani
Ambalare:	în flacoane de 0,1 și 0,5 litrii
Diluabilitate:	la nevoie cu apă

Mod de întrebuințare: Se amestecă cu o cantitate mică din vopsea pe bază de dispersie apoasă (Hera, Merkur, Modakril, Modaflex, Unitop etc.) pe care dorim s-o colorăm, până când devine omogenă. Poate fi folosită și de sine stătător pentru vopsire, astfel poate fi folosită la colorarea altor vopsele în cantități nelimitate. În cazul folosirii pastei Aquakolor de sine stătător pentru vopsitorii procedura este identică cu cea descrisă la vopsele pe bază de dispersie apoasă.

După întrebuințare uneltele se spală imediat cu apă, vopseaua uscată poate fi îndepărtată numai cu diluanți agresivi.

După întrebuințare vasul se închide.

Protecție contra incendiului: Nu este inflamabil.

Pericol de îngheț!

Nu conține substanțe toxice dăunătoare sănătății.