

FRESCO

Vopsea ecologică pentru interior cu conținut de var

NATURAL, IGIENIC! PERMITE AERISIREA PERETELUI!

Domeniu de întrebuințare:

Este un produs cu calități superioare varului stins. Poate fi folosit la vopsirea dezinfectantă a locuințelor, a depozitelor, a pivnițelor. Permite excelent difuzia de vapori, are un miros proaspăt de var și nu conține solvenți.

Sortimente:

Vopseaua cu aspect mat, se comercializează în găleți albastre de plastic de 12+1 (cadou) litri.

Mod de întrebuințare:

Suprafața interioară care urmează să fie vopsită va fi curățată de praf, impurități, grăsimi și se vor îndepărta porțiunile care prezintă leziuni. Tencuiala proaspăt aplicată se va lăsa să se usuce timp de 3-4 săptămâni (20 grade C, umiditatea aerului 65%). Porțiunile afectate de mușcături sau ciuperci se vor dezinfecta cu soluție MERKUR F. Vopseaua FRESCO poate fi aplicat pe orice suport care este bun absorbant, pe tencuială pe bază minerală/ cu var/ cu var și ciment.

Nu se poate aplica pe suprafețe vopsite cu vopsea lavabilă, cu vopsea cu conținut de aracet, pe email, pe vopsea de ulei, pe lac, pe suprafețe din lemn sau plastic. Vopseaua FRESCO poate fi colorat cu AQUAKOLOR în cantitate de 3% max. Vopseaua colorată preparată nu se poate depozita.

Uneltele folosite se vor spăla cu apă.

Mod de aplicare: Pe suprafața pregătită se va aplica vopseaua FRESCO cu trafalet sau pensulă. Nu se poate vopsi dacă temperatura camerei nu depășește 5 grade C.

Caracteristici calitative:

Diluabilitate	La nevoie cu apă
Rentabilitate	4-5 mp/lit. în 2 straturi
Nr. de straturi recomandate	2-3
Termen de garanție	1 an, depozitat la 5-25 °C PERICOL DE ÎNGHEȚ !
Timp de uscare, la 23 °C	2 ore
Timp de reaplicare, la 23 °C	4 ore
Conținut substanțe periculoase	Hidroxid de calciu (5-9,9%)

Norme de securitate: irită pielea și ochii.