

HERA LATEX

VOPSEA DE INTERIOR CU LUCIU DE MĂTASE

Domeniu de utilizare:

Se utilizează pentru vopsirea suprafețelor interioare de pereți și tavane, puternic solicitate, de exemplu: locuințe, birouri, spații comerciale, școli, restaurante, hoteluri, spitale, sali de operații etc. În urma vopsirii cu HERA LATEX se obțin suprafețe durabile, decorative și estetice.

Pelicula obținută este durabilă, rezistentă la uzură, frecare și zgâriere, poate fi curățată prin spălare și dezinfectată. Totodată permite aerisirea naturală a peretelui, fiind permeabilă la aer și vapori.

Se poate aplica pe tencuieli, beton, azbociment, gipscarton, tapet, tapet din fibre de sticlă, lemn, etc. După mai mulți ani de exploatare, se poate reînnoi prin simpla aplicare a unei noi vopsitorii. Se poate colora cu pasta colorantă AQUAKOLOR, respectiv se poate comanda în nuanța dorită din paletarul de culori pentru vopsele de interior și de exterior TRILAK.

Sortiment:

Se comercializează în găleți din material plastic de 16 litri.

Mod de întrebuințare:

Suprafețele de beton se curăță prin îndepărtarea decofrolului. Suprafețele vopsite se curăță prin îndepărtarea straturilor vechi de vopsea cu conținut de clei. Defectele tencuielii se repară cu chit profesionist UNIKITT sau chit DEKO. Tencuielile cu mortar de ipsos se tratează în prealabil cu grund de adâncime FALFIX. Pe suprafața astfel pregătită se poate aplica primul strat de vopsea HERA LATEX, amestecată bine în prealabil, diluată în proporție de 3-5% cu apă. Cel de-al doilea strat se poate aplica după un timp de uscare de cca. 4 ore, fără diluare.

După terminarea lucrului, uneltele, respectiv petele se spală imediat cu apă. Chiar și în timpul pauzelor scurte de lucru, uneltele se păstrează în apă.

Caracteristici calitative:

Rentabilitate: 8-10 m²/l

Diluabilitate: la nevoie cu apă

Timp de uscare la 23°C: 4 ore

Timp de reaplicare la 23°C: 4 ore

Mod de aplicare: cu pensula, rola sau prin pulverizare

Termen de garanție: 2 ani, în condiții de depozitare la 5-25°C.

PERICOL DE ÎNGHEȚ !

Compoziție: liant pe bază de dispersii, apă, material de umplutură, pigmenți

Conținut de substanțe toxice: -

Norme de prevenirea și stingerea incendiului: grad IV de inflamabilitate

Norme de securitate:

S2 A se păstra în locuri inaccesibile copiilor

S23 A nu se inspira vaporii care se produc în timpul lucrului

S24/25 A se evita contactul cu pielea și cu ochii

Denumirea "Latex" definește o vopsea de calitate excepțională. Valoarea ei este mult mai mare decât prețul pe care îl plătiți pentru a o cumpăra. A sosit deci timpul pentru o schimbare...